SEPEHR NARROW

12PL101001

LED_Linear aile	IP44	IK05			T25					

19.2 watt gücünde, 1920 lümen optik akı ve alternatif 220-240 volt akım ile yerleşik lineer ışık ailesi.

Technical descripion

Hem dekoratif aydınlatma için hem de otlatma ışığı için uygun, küçük boyutlarda gömülmüş lineer sistem, mat gümüş kaplamalı alüminyum eloksal profilden ve sürekli ve homojen bir ışık hattı sağlayan bir PMMA difüzöründen (veya bir opal polikarbon difüzöründen) yapılmıştır. Renk sıcaklığı 3000K. sınıf I elektriksel ve IP44 (sadece seçenek için IP54) tak ve çalıştır konektörlü. Toplam güç: 12 w/m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenek). Renk oluşturma endeksi: Ra> 80. 3 MacAdam elipsine kadar olan birçok armatür arasında kromatiklik toleransı.

Boyutlar: 1600 x 47 x 40 mm
Genel güç: 19.2 w
ışık akısı: 1920 lm
Aydinlatma verimliligi: 100 lm/w
Ağırlık:1.41 kg





Uygulama

- Ofis
- Banka
- Hastane
- Ev
- Moda

İlişkili renk sıcaklığı: 3000 kelvin Nominal medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70
Armatür giriş gücü: 19.2

Montaj ve kurulum

Yaylı dirsek kullanarak gömme (tavan ve duvar). Boşluk çapları: 40 mm

Özllıkler: