

12PL101004

LED_Linear aile	IP44	IK05			T ₂₅				
-----------------	------	------	--	--	-----------------	--	--	--	--

14.4 watt gücünde, 1440 lümen optik akım ve alternatif 220-240 volt akım ile yerleşik lineer ışık ailesi.

Technical description

Hem dekoratif aydınlatma için hem de otlatma ışığı için uygun, küçük boyutlarda gömülülmüş lineer sistem, mat gümüş kaplamalı alüminyum eloksal profilden ve sürekli ve homojen bir ışık hattı sağlayan bir PMMA difüzöründen (veya bir opal polikarbon difüzöründen) yapılmıştır. Renk sıcaklığı 3000K. sınıf I elektriksel ve IP44 (sadece seçenek için IP54) tak ve çalıştır konektörlü. Toplam güç: 12 w/m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenek). Renk oluşturma endeksi: Ra>80. 3 MacAdam elipsine kadar olan birçok armatür arasında kromatiklik toleransı.





Boyutlar: 1200 x 47 x 40 mm

Genel güç: 14.4 w

İşık akısı: 1440 lm

Aydınlatma verimliliği: 100 lm/w

Ağırlık: 1.05 kg



Uygulama

- Ofis
- Banka
- Hastane
- Ev
- Moda

İlgili renk sıcaklığı: 3000 kelvin Nominal medyan faydalı عمر: 25 ° C'de 50000h L70
Armatür giriş gücü: 14.4

Montaj ve kurulum

Yaylı dirsek kullanarak gömme (tavan ve duvar). Boşluk çapları: 40 mm

Özellikler:

