

12PL101009

LED_Linear aile

IP44 IK05

T₈25

9.6 watt gücünde, 960 lümen optik akı ve alternatif 220-240 volt akım ile yerleşik lineer ışık ailesi.

Technical description

Hem dekoratif aydınlatma için hem de otlatma ışığı için uygun, küçük boyutlarda gömülülmüş lineer sistem, mat gümüş kaplamalı alüminyum eloksali profilden ve sürekli ve homojen bir ışık hattı sağlayan bir PMMA difüzöründen (veya bir opal polikarbon difüzöründen) yapılmıştır. Renk sıcaklığı 6000K. sınıfı I elektriksel ve IP44 (sadece seçenek için IP54) tak ve çalıştır konektörleri. Toplam güç: 12 w/m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenek). Renk oluşturma endeksi: Ra> 80. 3 MacAdam elipsine kadar olan birçok armatür arasında kromatiklik toleransı.





Boyu: 800 x 47 x 40 mm

Genel güç: 9.6 w

İşık akısı: 960 lm

Aydınlatma verimliliği: 100 lm/w

Ağırlık: 0.66 kg



Uygulama

- Ofis
- Banka
- Hastane
- Ev
- Moda

İlgili renk sıcaklığı: 6000 kelvin Nominal medyan faydalı عمر: 25 ° C'de 50000h L70
Armatür giriş gücü: 9.6

Montaj ve kurulum

Yaylı dirsek kullanarak gömme (tavan ve duvar). Boşluk çapları: 35 mm

Özellikler:

