SEPEHR WID

12PL103002

AREND

LED_Linear aile	IP44	IK05			T25					

48 watt gücünde, 4800 lümen optik akış ve alternatif 220-240 watt akım içeren yerleşik lineer ışık ailesi.

Teknik bilgler

Hem dekoratif aydınlatma hem de otlatma ışığı için uygun, mat gümüş kaplamalı alüminyum eloksal profilden ve sürekli ve homojen bir ışık hattı sağlayan bir PMMA difüzöründen (veya bir opal polikarbon difüzörden) oluşan WID boyutlarındaki gömme doğrusal sistem. Renk sıcaklığı 4000 K. sınıf I elektriksel ve IP44 (sadece seçenek için IP54) tak ve çalıştır konektörlü. Toplam güç: 30 w/m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenek). Renk oluşturma endeksi: Ra> 80. 3 MacAdam elipsine kadar olan birçok armatür arasında kromatiklik toleransı.

Boyutlar: 1600 x 83 x 74 mm
Genel güç: 48 w
ışık akısı: 4800 lm
Aydinlatma verimliligi: 100 lm/w
Ağırlık: 2.25 kg





Uygulama

- Ofis
- Banka
- Hastane
- Ev
- Moda

İlişkili renk sıcaklığı: 4000 kelvin Nominal medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70
Armatür giriş gücü: 48 w

Montaj ve kurulum

Yaylı dirsek kullanarak gömme (tavan ve duvar). Boşluk çapları: 75 mm

Özllıkler: