

LED_Linear aile

IP44 IK05

T₂₅

36 watt gücünde, 3600 lümen optik akış ve alternatif 220-240 watt akım içeren yerleşik lineer ışık ailesi.

Teknik bilgiler

Her dekoratif aydınlatma hem de olatma ışığı için uygun, mat gümüş kaplamalı alüminyum eloksal profiller ve sürekli ve homojen bir ışık hattı sağlayan bir PMMA difüzöründen (veya bir opal polikarbon difüzörden) oluşan WID boyutlarındaki gömme doğrusal sistem. Renk sıcaklığı: 4000 K. sınıf I elektriksel ve IP44 (sadece seçenek için IP54) tak ve çalıştırma konektörleri. Toplam güç: 30 w/m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenek). Renk oluşturma endeksi: Ra> 80. 3 MacAdam elipsine kadar olan birçok armatür arasında kromatiklik toleransı.





Boyutlar: 1200 x 83 x 74 mm

Genel güç: 36 w

İşik akısı: 3600 lm

Aydınlatma verimliliği: 100 lm/w

Ağırlık: 1.68 kg



Uygulama

- Ofis
- Banka
- Hastane
- Ev
- Moda

İlgili renk sıcaklığı: 4000 kelvin Nominal medyan faydalı ömrü: 25 ° C'de 50000h L70
Armatür giriş gücü: 36 w

Montaj ve kurulum

Yayılı dirsek kullanarak gömme (tavan ve duvar). Boşluk çapları: 75 mm

Özellikler:

