

					Ta25		IK10	IP66	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	------	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار (دفنی)، با توان ۴۵ وات، شار نوری ۲۷۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.



مشخصات فنی

امروزه نور پردازی خطی در فضای بیرونی ساختمان‌ها به دلیل ساختار سفارشی سازی این محصول بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چراغ‌های خطی دفنی پایدار با توجه به مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (IP66) مناسب برای نور پردازی فضاهای بیرونی بوده و به دلیل مقاومت ضربه‌ای بالا (IK10) می‌تواند در محل‌های عبور وسائل نقلیه نیز از آنها استفاده نمود. رنگ نور چراغ ۳۰۰۰ کلوین (نور زرد) باشد. پوشش این چراغ شیشه ضد ضربه با ضخامت ۱۰ میلی‌متر و بدنه از جنس آلومینیوم اکسترود شده می‌باشد. دارای بخش نور متقارن و کلاس یک الکتریکی است. درجه ثبات رنگ نور (مک آدام) ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰ ساعت است. ضریب نفوذ رنگ در فضای باز $CRI > 80$.



ابعاد: ۱۸۰۰ × ۱۰۰ × ۶۵ mm

توان کلی: ۴۵ W

شار نوری چراغ: ۲۷۰۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۶۰ lm/w

وزن: ۵.۴ kg



دماهی رنگ: ۳۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۲۵ سانتی‌گراد
توان ورودی چراغ: ۴۵ وات

- کاربرد:
- عمومی
- پارکینگ

نصب و راه اندازی:

چراغ پس از اجرای کف و برش آن طبق اندازه‌های استاندارد چراغ و نصب یک پروفیل آلومینیومی جانبی به آسانی داخل پروفیل نصب می‌گردد.



قابلیت‌ها: