

					Ta25			IK۰۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی روکار و آویز، با توان ۳۲ وات، شار نوری ۳۲۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت.

#### مشخصات فنی

لیوسا برای نورپردازی داخلی به صوت آویز یا روکار استفاده می شود. دیفیوزر چراغ از جنس پلی استایرن و بدنه آن آلومینیوم اکستروود شده با رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد. کلاس یک الکتریکی و درجه حفاظت ۴۴ (IP۵۴ سفارشی می باشد). توان چراغ ۲۰ وات برمتر است. دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین (نور زرد). کنترل دالی سفارشی می باشد. مک آدام: ۳ و شاخص نمود رنگ  $Ra > 80$  است.





ابعاد: ۱۶۰۰ x ۴۰ x ۸۵ mm

توان کلی: ۳۲ w

شار نوری چراغ: ۳۲۰۰ lm

بهره وری و نورپردازی: ۱۰۰ lm/w

وزن: ۳.۴ kg



دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین  
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد  
توان ورودی چراغ: ۳۲ وات

#### کاربرد:

- مرکز خرید
- نمایشگاه
- فودکورت
- تزئینی

#### نصب و راه اندازی:

نصب به صورت آویز و روی سطح با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند، می باشد.



قابلیت ها: