LIOSA LINEAR
12PL301004

LED_Linear aile	IP44	IK05			T_a25				

24 watt gücünde olan yerleşik lineer ışık ailesi, 2400 lümen brometresinin optik akımına ve 240-220 volt alternatif akımına sahiptir.

Teknik bilgler

İç mekan mimari ve sarkıt aydınlatması için aydınlatma armatürü, bir yüzey LED armatürü, PS difüzör ve gövdeli düz doğrudan LED: ekstrüzyon anodize alüminyum (isteğe bağlı olarak toz boya kaplama) tak ve çalıştır konektörünü kolaylaştırmak için tak ve çalıştır konektörü. Sınıf I elektriksel, IP44 (sadece seçenek için Ip54). Toplam güç: 20 w/m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenek). LED renk sıcaklığı 3000 kelvin'dir. Kromatiklik toleransı (ilk MacAdam: 3). Renk görüntüleme CRI> 80.

Boyutlar: 1200 x 40 x 85 mm
Genel güç: 24 w
ışık akısı: 2400 lm
Aydinlatma verimliligi: 100 lm/w
Ağırlık: 2.61 kg





Uygulama

- Alışveriş Merkezi
- Sergi salonu
- Yemek mahkemesi
- Dekoratif

İlişkili renk sıcaklığı: 3000 kelvin Nominal medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70 Armatür giriş gücü: 24 w

Montaj ve kurulum

Ayrı olarak sipariş edilecek aksesuarları kullanarak yüzeye monte ve sarkıt (tavan). Kurulumu ve kablolamayı kolaylaştırmak için tak ve çalıştır bağlantısı.

Özllıkler: