

LIOSA LINEAR

12PL301005

AREND

LED_Linear aile	IP44	IK05	LED	LED	T _a 25	5	1	1	1	1	1
-----------------	------	------	-----	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---

24 watt gücünde olan yerleşik lineer ışık ailesi, 2400 lümen brometresinin optik akımına ve 240-220 volt alternatif akımına sahiptir.

Teknik bilgiler

İç mekan mimari ve sarkıt aydınlatması için aydınlatma armatürü, bir yüzey LED armatürü, PS difüzör ve gövdeli düz doğrudan LED: ekstrüzyon anodize alüminyum (isteğe bağlı olarak toz boya kaplama) tak ve çalıştır konektörünü kolaylaştırmak için tak ve çalıştır konektörü. Sınıf I elektriksel, IP44 (sadece seçenek için IP54). Toplam güç: 20 w/m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenek). LED renk sıcaklığı 4000 kelvin'dir. Kromatiklik toleransı (ilk MacAdam: 3). Renk görünümlüleme CRI>80.





Boyutlar: 1200 x 40 x 85 mm

Genel güç: 24 w

ışık akısı: 2400 lm

Aydınlatma verimliliği: 100 lm/w

Ağırlık: 2.61 kg



Uygulama

- Alışveriş Merkezi
- Sergi salonu
- Yemek mahkemesi
- Dekoratif

İlişkili renk sıcaklığı: 4000 kelvin Nominal median faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70 Armatür giriş gücü: 24 w

Montaj ve kurulum

Ayrn olarak sipariş edilecek aksesuarları kullanarak yüzeye monte ve sarkıt (tavan). Kurulumu ve kablolamayı kolaylaştırmak için tak ve çalıştır bağlantısı.

Özellikler:

