

					Ta25			IK۰.۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	------	--	--	-------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی روکار و آویز، با توان ۱۶ وات، شار نوری ۱۶۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت.

مشخصات فنی

لیوسا برای نورپردازی داخلی به صوت آویز یا روکار استفاده می شود. دیفیوزر چراغ از جنس پلی استایرن و بدنه آن آلومینیوم اکستروود شده با رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد. کلاس یک الکتریکی و درجه حفاظت ۴۴ (IP۵۴) سفارشی می باشد. توان چراغ ۲۰ وات برمتر است. دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین (نور زرد). کنترل دالی سفارشی می باشد. مک آدام: ۳ و شاخص نمود رنگ $Ra > 80$ است.





ابعاد: ۸۵ mm x ۴۰ mm x ۸۰۰ mm

توان کلی: ۱۶ w

شار نوری چراغ: ۱۶۰۰ lm

بهره وری و نورپردازی: ۱۰۰ lm/w

وزن: ۱.۷ kg



کاربرد:

- مرکز خرید
- نمایشگاه
- فودکورت
- تزئینی

دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۱۶ وات

نصب و راه اندازی:

نصب به صورت آویز و روی سطح با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند، می باشد.



قابلیت ها: