

# LIOSA LINEAR

## 12PL301007

AREND

|                 |      |      |     |     |                   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------|------|------|-----|-----|-------------------|---|---|---|---|---|---|
| LED_Linear aile | IP44 | IK05 | LED | LED | T <sub>a</sub> 25 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
|-----------------|------|------|-----|-----|-------------------|---|---|---|---|---|---|



**16 watt gücünde olan yerleşik lineer ışık ailesi, 1600 lümen brometresinin optik akımına ve 240-220 volt alternatif akımına sahiptir.**

### Teknik bilgiler

İç mekan mimari ve sarkıt aydınlatması için aydınlatma armatürü, bir yüzey LED armatürü, PS difüzör ve gövdeli düz doğrudan LED: ekstrüzyon anodize alüminyum (isteğe bağlı olarak toz boya kaplama) tak ve çalıştır konektörünü kolaylaştırmak için tak ve çalıştır konektörü. Sınıf I elektriksel, IP44 (sadece seçenek için Ip54). Toplam güç: 20 w/m, LED dönüştürücü ile DALI kontrolü için bağımlı aydınlatma armatürü (yalnızca bir seçenek). LED renk sıcaklığı 3000 kelvin'dir. Kromatiklik toleransı (ilk MacAdam: 3). Renk görünümlüleme CRI>80.



Boyutlar: 800 x 40 x 85 mm  
Genel güç: 16 w  
Işık akısı: 1600 lm  
Aydınlatma verimliliği: 100 lm/w  
Ağırlık: 1.74 kg



### Uygulama

- Alışveriş Merkezi
- Sergi salonu
- Yemek mahkemesi
- Dekoratif

İlişkili renk sıcaklığı: 3000 kelvin Nominal median faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70 Armatür giriş gücü: 16 w

### Montaj ve kurulum

Aynı olarak sipariş edilecek aksesuarları kullanarak yüzeye monte ve sarkıt (tavan). Kurulumu ve kablolamayı kolaylaştırmak için tak ve çalıştır bağlantısı.

Özellikler:

