

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|------|------|---------------|
| | | | | | T _a 25 | | | IK۰۵ | IP۴۴ | خانواده - خطی |
|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|------|------|---------------|



خانواده چراغ های خطی روکار یا آویز با توان ۴۸ وات، شار نوری ۴۸۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

اطلاعات فنی



چراغ خطی روکار و آویز که به عنوان نورپردازی داخلی قابل استفاده است. استفاده از چراغ های خطی و نور پردازی خطی به دلیل سفارشی سازی بسیار قابل توجه و مناسب است و به منظور تأمین نور اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. پوشش این چراغ ها از دیفیوزرهای پلی استایرن (پلی کرینات یا PMMA سفارشی می باشد). این چراغ هم چنین امکان نصب توکار را نیز دارد. جنس بدنه آلومینیوم اکسترود شد و پوشش رنگ پودری اکترواستاتیک است. دمای رنگ چراغ ۳۰۰۰ کلوین می باشد. درجه حفاظت IP۴۴ (IP۵۴ سفارشی می باشد) توان کلی ۳۰ وات بر متر است و سیستم کنترل دالی می تواند قابل ارئه باشد. ضریب نمود رنگی > ۸۰ CRI و گام مک آدام ۳ می باشد.

- ابعاد: ۱۶۰۰ x ۸۹ x ۵۰ mm
- توان کلی: ۴۸ W
- شار نوری چراغ: ۴۸۰۰ lm
- بهره وری نورپردازی: ۱۰۰ lm/w
- وزن: ۴ kg



دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین
 میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت L۷۰ در ۲۵ سانتیگراد
 توان ورودی چراغ: ۴۸ وات

کاربرد:

- مرکز خرید
- نمایشگاه
- فودکورت
- تزئینی

نصب و راه اندازی:

نصب به صورت آویز یا روکار با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند. رابط های اتصال و اجرا جهت ساده سازی فرایند نصب و سیم کشی.



قابلیت ها :