۱۲PL۴۰۱۰۰۸

خانواده ـ خطی	IP۴۴	IK۰۵			T_a25					

خانواده چراغ های خطی روکار یا آویز با توان ۲۴ وات، شار نوری ۲۴۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰- ۲۲۰ولت.

اطلاعات فنی

چراغ خطی روکار و آویز که به عنوان نورپردازی داخلی قابل استفاده است .استفاده از چراغ‌های خطی و نور پردازی خطی به دلیل سفارشی سازی بسیار قابل توجه و مناسب است و به منظور تأمین نور اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پوشش این چراغ‌ها از دیفیوزرهای پلی استایرن (پلی کربنات یا PMMA سفارشی می‌باشد). این چراغ هم چنین امکان نصب توکار را نیز دارد. جنس بدنه آلومینیوم اکسترود شد و پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک است. دمای رنگ چراغ ۴۰۰۰ کلوین می‌باشد. درجه حفاظت IP۴۴ (IP۵۴ سفارشی می باشد) توان کلی ۳۰ وات بر متر است و سیستم کنترل دالی می‌تواند قابل ارئه باشد. ضریب نمود رنگی CRI > ۸۰ و گام مک آدام ۳ می‌باشد.

ابعاد: ۸۰۰ x ۸۹ x ۵۰ mm

توان کلی: ۲۴ w

شار نوری چراغ: ۲۴۰۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۱۰۰ lm/w

وزن: ۲ kg





دمای رنگ: ۴۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت L۷۰ در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۲۴ وات

کاربرد:

- مرکز خرید
- نمایشگاه
- فودکورت
- تزئینی

نصب و راه اندازی:

نصب به صورت آویز یا روکار با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند. رابط‌های اتصال و اجرا جهت ساده سازی فرایند نصب و سیم‌کشی.

قابلیت ها :