خانواده ـ خطی	IP۴۴	Ik۰۳			T$_a$25					

خانواده چراغ های خطی روکار یا آویز با توان ۹.۶ وات، شار نوری ۹۶۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰- ۲۲۰ولت.

اطلاعات فنی

چراغ خطی روکار و آویز که به عنوان نورپردازی داخلی قابل استفاده است .استفاده از چراغ‌های خطی و نور پردازی خطی به دلیل سفارشی سازی بسیار قابل توجه و مناسب است و به منظور تأمین نور اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پوشش این چراغ‌ها از دیفیوزرهای پلی استایرن (پلی کربنات یا PMMA سفارشی می‌باشد). این چراغ هم چنین امکان نصب توکار را نیز دارد. جنس بدنه آلومینیوم اکسترود شد و پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک است. دمای رنگ چراغ ۶۰۰۰ کلوین می‌باشد. درجه حفاظت IP۴۴ (IP۵۴ سفارشی می باشد) توان کلی ۱۲وات بر متر است و سیستم کنترل دالی می‌تواند قابل ارئه باشد. ضریب نمود رنگی CRI > ۸۰ و گام مک آدام ۳ می‌باشد.

ابعاد: ۵۰.۷ x ۳۴.۳ x ۸۰۰ mm

توان کلی: ۹.۶ w

شار نوری چراغ: ۹۶۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۱۰۰ lm/w

وزن: ۰.۶۶ kg





کاربرد:

- مرکز خرید
- نمایشگاه
- فودکورت
- تزئینی

دمای رنگ: ۶۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت L۷۰ در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۹.۶ وات

نصب و راه اندازی:

نصب به صورت آویز یا روکار با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند. رابط‌های اتصال و اجرا جهت ساده سازی فرایند نصب و سیم‌کشی.

قابلیت ها :