

					T <sub>0.25</sub>		I <sub>k.3</sub>	IP44	خانواده - خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	------------------	------	---------------

خانواده چراغ های خطی روکار یا آویز با توان ۳۲ وات، شار نوری ۳۲۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.



### اطلاعات فنی

چراغ خطی روکار و آویز که به عنوان نورپردازی داخلی قابل استفاده است. استفاده از چراغ های خطی و نور پردازی خطی به دلیل سفارشی سازی سیستم قابل توجه و مناسب است و به تنظیم نور اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. پوشش این چراغ های دیپیوزر های پایی استایرن (بلي) کربنات یا PMMA سفارشی می باشد. این چراغ هم جین امکان نصب توکار را نیز دارد. جنس بدنه آلومنیوم اکسپرس دند و پوشش رنگ پودری اکترواستاتیک است. دمای رنگ چراغ ۳۰۰۰ کلوین می باشد. درجه حفاظت IP۴۴ (سفارشی می باشد) توان کلی ۳۲۰۰ راند بر متر است و سیستم کنترل دالی می تواند قابل ارائه باشد. ضربه نمود رنگی >۸۰ و گام مک ادام ۳ می باشد.



ابعاد: ۱۶۰۰ x ۴۹.۳ x ۸۰.۵ mm

توان کلی: ۳۲ W

شار نوری چراغ: ۳۲۰۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۱۰۰ lm/W

وزن: ۱.۷ kg



دما رنگ: ۳۰۰۰ کلوین  
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت  
توان ورودی چراغ: ۳۲ وات

### کاربرد:

- مرکز خرید
- نمایشگاه
- فود کورت
- ترینینی

### نصب و راه اندازی:

نصب به صورت آویز یا روکار با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند. رابطه های اتصال و اجرا جهت ساده سازی فرایند نصب و سیم کشی.



قابلیت ها: