MAXIM MID

12PL502006

AREND

LED_Linear aile	IP44	IK05			T_a25				

24 watt gücünde olan yerleşik lineer ışık ailesi, 1680 lümen floresan ve değişken 220 ila 240 volt akımına sahiptir.

Teknik bilgler

İnce, 30 mm profilli, gömme yüzey, asma LED armatürü. I sınıfı elektrik elektriği, IP44 (sadece opsiyon için Ip54), IK05. Gövde: çekilmiş toz boya (anodize seçenek) alüminyum. Bu, özel tavan için çok düzgün bir dağılıma sahip, eşsiz bir LED lamba panelidir. Difüzör: PMMA. Ra> 80 renk oluşturma, renk sıcaklığı seçimi: 6000kelvin. Renklilik toleransı (ilk MacAdam): 3

Boyutlar: 1200 x 150 x 30 mm
Genel güç: 24 w
ışık akısı: 1680 lm
Aydinlatma verimliligi: 70 lm/w
Ağırlık: 3 kg





Uygulama

- ALUCOD tavan
- Alışveriş Merkezi
- Sergi salonu

İlişkili renk sıcaklığı: 6000 kelvin Nominal medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70 Armatür giriş gücü: 24 w

Montaj ve kurulum

Ayrı olarak sipariş edilecek aksesuarlar ile yüzeye monte (tavan).

Özllıkler: