MAXIM NARROW

12PL501004

LED_Linear aile	IP44	IK05			T_a25				

14.4 watt gücünde olan yerleşik lineer ışık ailesi, 1000 lümen floresan ve değişken 220 ila 240 volt akımına sahiptir.

Teknik bilgler

İnce, 30 mm profilli, gömme yüzey, asma LED armatürü. Elektronik sınıf I elektrik, IP44 (sadece seçenek için Ip54), IK05. Gövde: çekilmiş toz boya (anodize seçenek) alüminyum. Bu, özel tavan için oldukça düzgün bir dağılıma sahip çok özel kenar ışık LED paneldir. Difüzör: PMMA. Ra> 80 renk oluşturma, renk sıcaklığı seçimi: 3000 kelvin. Renklilik toleransı (ilk MacAdam): 3

Boyutlar: 1200 x 100 x 30 mm
Genel güç: 14.4 w
ışık akısı: 1000 lm
Aydinlatma verimliligi: 70 lm/w
Ağırlık: 2 kg





Uygulama

- ALUCOD tavan
- Alışveriş Merkezi
- Sergi salonu

İlişkili renk sıcaklığı: 3000 kelvin Nominal medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70 Armatür giriş gücü: 14.4 w

Montaj ve kurulum

Ayrı olarak sipariş edilecek aksesuarları kullanarak yüzeye monte (tavan).

Özllıkler: