

					Ta25			IK۰.۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	------	--	--	-------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار، با توان ۱۸ وات، شار نوری ۱۲۶۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت.

**مشخصات فنی**

چراغ خطی توکار یا روکار با پروفیل به ارتفاع ۳۰ میلیمتر است. کلاس یک الکتریکی، درجه حفاظت IP۴۴ (IP۵۴ سفارشی می باشد) است. ارتفاع کم چراغها امکان نصب را در سقفهایی که محدودیت دارند را فراهم می کند. توان چراغ ۱۵ وات بر متر می باشد. پوشش این چراغها از دیفیوزرهای PMMA بوده که ساختار ویژه ای این دیفیوزرها به گونه ای بوده که پس از روشن شدن چراغها نوری یکنواخت را ارائه می دهد. جنس بدنه چراغ آلومینیوم اکستروود شده با پوشش رنگ پودری است. دمای رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین (نور طبیعی)، درجه ثبات رنگ نور (مک آدام): ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت است.





ابعاد: ۱۲۰۰ x ۱۰۰ x ۳۰ mm

توان کلی: ۱۸ w

شار نوری چراغ: ۱۲۶۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۷۰ lm/w

وزن: ۱.۵ kg



دمای رنگ: ۴۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۱۸ وات

**کاربرد:**

- سقف ALUCOD
- مرکز خرید
- نمایشگاه

**نصب و راه اندازی:**

جهت نصب به صورت توکار و روکار لوازم جانبی نصب باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



قابلیت ها: