


						T _{۲۵}		IK۰۵	IP۴۴	خانواده - خطی
--	--	--	--	--	--	-----------------	--	------	------	---------------


خانواده چراغ‌های خطی توکار و روکار، با توان ۳۶ وات، شار نوری ۲۵۲۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

اطلاعات فنی



چراغ خطی توکار یا روکار با پروفیل به ارتفاع ۳۰ میلی‌متر است. کلاس یک الکتریکی، درجه حفاظت IP۴۴ (IP۵۴ سفارشی می‌باشد) است. ارتفاع کم چراغ‌ها امکان نصب را در سقف‌هایی که محدودیت دارند را فراهم می‌کند. پوشش این چراغ‌ها از دیفیوزرهای PMMA بوده که ساختار ویژه‌ی این دیفیوزرها به گونه ای بوده که پس از روشن شدن چراغ‌ها نوری یکنواخت را ارائه می‌دهد. جنس بدنه چراغ آلومینیوم اکستروژده با پوشش رنگ پودری است. دمای رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین می‌باشد. درجه ثبات رنگ نور (مک‌آدام): ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰ ساعت است.

- ابعاد: ۱۲۰۰ x ۲۰۰ x ۳۰ mm
- توان کلی: ۳۶ W
- شار نوری چراغ: ۲۵۲۰ lm
- بهره وری نورپردازی: ۷۰ lm/w
- وزن: ۳.۲ kg



دمای رنگ: ۴۰۰۰ کلوین
 میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در L۷۰ در ۲۵ سانتیگراد
 توان ورودی چراغ: ۳۶ وات

کاربرد:

- سقف ALUCOD
- مرکز خرید
- نمایشگاه

نصب و راه اندازی:

جهت نصب به صورت توکار و روکار لوازم جانبی نصب باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



قابلیت ها :