NIKI

AREND

12PL601005

LED_Linear aile	IP44	IK05			T_a25				

14.4 watt, 1872 lümen optik akış ve 240-220 volt alternatif akım gücüne sahip yerleşik ve baş üstü doğrusal ışık ailesi.

Teknik bilgler

İç mimari doğrusal aydınlatma armatürü LED renk sıcaklığı 4000 kelvin ve RGB'dir, PMMA difüzör ve gövdeeli düz yuvarlak LED: ekstrüzyon anodize alüminyum Toplam güç: 12 w / m, 24 Sabit voltajlı kısılabilir uç sürücü karartma için açık. Kromatiklik toleransı (ilk MacAdam: 3). Renk görüntüleme Ra> 80.

Boyutlar: 1200 x 17.2 x 15 mm
Genel güç: 14.4 w
ışık akısı: 1872 lm
Aydinlatma verimliligi: 130 lm/w
Ağırlık: 0.8 kg





Uygulama

- Gergi tavan
- Alışveriş Merkezi
- ışığı gizle
- Ofisler

İlişkili renk sıcaklığı: 4000 kelvin Nominal
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70 Armatür
giriş gücü: 14.4 w

Montaj ve kurulum

Paslanmaz çelik aksesuarlarla kurulum (ayrıca sipariş edilmelidir).

Özllıkler: