BARRISOL

12PL701006

AREND

LED_Linear aile	IP44	IK03	LED	-	T_a25	5				

14.4 watt, 1440 lümen optik akış ve 240-220 volt alternatif akım gücüne sahip yerleşik ve baş üstü doğrusal ışık ailesi.

Teknik bilgler

İç mimari doğrusal aydınlatma için armatür - sıcak beyaz LED'lerle (LED renk sıcaklığı 6000kelvin ve RGB'dir). Bir yüzey LED armatürü, PMMA difüzörü ve gövdesi ile düz doğrudan LED: ekstrüzyon anodize alüminyum (Toz seçeneği bir kaplama) .IP44 (sadece seçenek için IP54). Özel tavan için. Toplam güç: 12 w / m, sürücü dışında sabit akım. Kromatiklik toleransı (ilk MacAdam: 3). Renk görüntüleme Ra> 80. Kurulumu kolaylaştırmak için tak ve çalıştır konektörü.

Boyutlar: 1200 x 33 x 14.6 mm
Genel güç: 14.4 w
ışık akısı: 1440 lm
Aydinlatma verimliligi: 100 lm/w
Ağırlık: 0.8 kg





Uygulama

- Gergi tavan
- Alışveriş Merkezi
- Ofisler

İlişkili renk sıcaklığı: 6000 kelvin Nominal
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70 Armatür
giriş gücü: 14.4 w

Montaj ve kurulum

Kurulum ayrı olarak sipariş edilecek uygun aksesuarlar kullanılarak yüzeye ve askıya monte edilebilir. Bağlamak için tak ve çalıştır konektörü.

Özllıkler: