

					Ta25			IK۰۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار و روکار، با توان ۱۴.۴ وات، شار نوری ۲۸۸ لومن و ولتاژمستقیم ورودی ۲۴ ولت.

مشخصات فنی

چراغ خطی توکار و روکار سام لاین قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی (مشروط به داشتن درجه حفاظت IP۶۵) می باشد دمای رنگ نور آن ۳۰۰۰ کلوین (نور زرد) است. پوشش چراغ از جنس PMMA و بدنه آن از جنس آلومینیوم اکستروژد شده با رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. درجه حفاظت آن IP۴۴ (به بالا سفارشی می باشد) به همراه رابط های نری و مادگی IP۶۷ می باشد. تون کلی چراغ ۱۲ وات بر متر، ضریب نمود رنگ $CR I > 80$ و گام مک آدام ۳ می باشد.





ابعاد: ۸۰۰ x ۱۹ x ۲۴ mm

توان کلی: ۹.۶ w

شار نوری چراغ: ۲۸۸ lm

بهره وری و نورپردازی: ۳۰ lm/w

وزن: ۰.۸ kg



دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۹.۶ وات

کاربرد:

- زیرپله
- روشنایی نما
- نور مخفی

نصب و راه اندازی:

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: