

					T _a 25			-	-	خانواده _ خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	---	---	---------------

خانواده پنل های LED توکار با توان ۲۴ وات، و شار نوری ۲۱۶۰ لومن و جریان متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

اطلاعات فنی



چراغ‌های پنل با ساختار Edge light. به دلیل هماهنگ بودن با سقف‌های کاذب، ضخامت کم و نصب آسان یکی از پرکاربردترین چراغ‌ها برای تأمین روشنایی فضاهای مختلف داخل می‌باشند. ضریب نفوذ رنگی $CRI > 80$ درجه ثبات رنگ نور (مک آدم) ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت است. این محصول را می‌توان با توان ۲۴ و دمای رنگ متفاوت ۳۰۰۰ کلوین. این محصول را می‌توان در ابعاد مختلف تولید کرد.



ابعاد: ۵۹۶ x ۲۹۸ x ۱۴ mm

توان کلی: ۲۴ W

شار نوری چراغ: ۲۱۶۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۹۰ lm/w

وزن: ۱.۵ kg



کاربرد:

دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در L۷۰ در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۲۴ وات

- ادارات
- اتاق‌های نمایش
- فضای آموزشی
- نمایشگاه
- رستوران
- بیمارستان

نصب و راه اندازی:

چراغ‌ها با استفاده از فنر به آسانی روی سقف مورد نظر نصب می‌شوند.



قابلیت ها :