

خانواده پنل های LED توکار با توان ۴۸ وات، وشار نوری ۴۳۲۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

### اطلاعات فنی

چراغ‌های پنل با ساختار Edge light. به دلیل هماهنگ بودن با سقف‌های کاذب، ضخامت کم و نصب آسان یکی از پرکاربردترین چراغ‌ها برای تأمین روشنایی فضاهای مختلف داخل می‌باشد. ضریب نفوذ رنگی  $CRI > 80$  درجه ثبات رنگ نور (مک آدم) ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت است. این محصول را می‌توان با توان ۴۸ و دمای رنگ متفاوت ۳۰۰۰ کلوین. این محصول را می‌توان در ابعاد مختلف تولید کرد.





ابعاد: ۱۱۹۸ x ۲۹۸ x ۱۴ mm

توان کلی: ۴۸ W

شار نوری چراغ: ۴۳۲۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۹۰ lm/w

وزن: ۳ kg



### کاربرد:

دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین  
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۷۰٪ در ۲۵ سانتیگراد  
توان ورودی چراغ: ۴۸ وات

- ادارات
- اتاق‌های نمایش
- فضای آموزشی
- نمایشگاه
- رستوران
- بیمارستان

### نصب و راه اندازی:

چراغ‌ها با استفاده از فنر به آسانی روی سقف مورد نظر نصب می‌شوند.



قابلیت ها :