

					خانواده - خطی
--	--	--	--	--	---------------

خانواده پنل های LED توکار، روکار و آویز با توان ۷۰ وات ، شار نوری ۷۷۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

اطلاعات فنی

چراغ پرنسا با اشکال گرد و قطرهای مختلف به دلیل تنوع در ساختار نصب باعث ایجاد طرح های متنوع مدرن می شود. پوشش این چراغ از دیفیوزر پلی کربنات بوده که دارای نور یکنواخت و بدون نمایش نقاط LED می باشد. بدنه این چراغ ها با دستگاه های بسیار دقیق خم از جنس آلومینیوم می باشد. دمای رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین می باشد. ضریب نمود رنگ $CRI > 80$ درجه ثبات (مک آدام) ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت می باشد.





ابعاد: ۸۵۰ x ۱۳۵ mm

توان کلی: ۷۰ W

شار نوری چراغ: ۷۷۰۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۱۱۰ lm/w

وزن: ۵ kg



کاربرد:

- اتاق های نمایش
- فضای آموزشی
- نمایشگاه
- رستوران
- بیمارستان

دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ : ۷۰ وات

نصب و راه اندازی:

جهت نصب چراغ به صورت توکار، روکار و آویز قطعات متفاوتی وجود دارد که باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



قابلیت ها :