

	T _a 25		IK۰۲		خانواده - خطی
--	-------------------	--	------	--	---------------

خانواده پنل های LED توکار، روکار و آویز با توان ۱۲۰ وات ، شار نوری ۱۳۲۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

اطلاعات فنی

چراغ پرنسا با اشکال گرد و قطرهای مختلف به دلیل تنوع در ساختار نصب باعث ایجاد طرح های متنوع مدرن می شود. پوشش این چراغ از دیفیوزر پلی کربنات بوده که دارای نور یکنواخت و بدون نمایش نقاط LED می باشد. بدنه این چراغ ها با دستگاه های بسیار دقیق خم از جنس آلومینیوم می باشد. دمای رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین می باشد. ضریب نمود رنگ >۸۰ CRI درجه ثبات (مک آدام) ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت می باشد.





ابعاد: ۱۱۳۰ x ۱۳۵ mm

توان کلی: ۱۲۰ W

شار نوری چراغ: ۱۳۲۰۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۱۱۰ lm/w

وزن: ۸ kg



کاربرد:

- اتاق های نمایش
- فضای آموزشی
- نمایشگاه
- رستوران
- بیمارستان

دمای رنگ: ۴۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۷۰ در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ : ۱۲۰ وات

نصب و راه اندازی:

جهت نصب چراغ به صورت توکار، روکار و آویز قطعات متفاوتی وجود دارد که باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



قابلیت ها :