NEPTUNE

12PI201003

LED_ Endüstriyel aile	IP65	IK07								

70 watt gücünde kolye, 7700 lümen brometre ışık akımı ve alternatif 220-240 volt akım.

Teknik bilgler

Eloksal alüminyum gövde ve polikarbonat kaplama malzemesi. -25ºC ila 50ºC arasında değişen ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur. Renk sıcaklığı seçimi: 6000 kelvin. Işık performansı, montaj esnekliği ve uzunluk açısından kanıtlı aydınlatma armatürlerinde TL-D doğrudan değiştirme ile karşılaştırıldığında% 50'ye varan enerji tasarrufu. IP65 [toz girmesine karşı korumalı, jet geçirmez] geniş ışın açılı ışık dağılımı. Optik elemanlı difüzör görsel sağlar. Konfor tavana monte dirsek ve süspansiyon kancaları dahil; montaj, montaj braketlerinin ek vidası ile su geçirmez hale getirilebilir.

Boyutlar: 1500 x 80 x 75 mm
Genel güç: 70 w
ışık akısı: 7700 lm
Aydinlatma verimliligi: 110 lm/w
Ağırlık: 2.7 kg





Uygulama

- Otopark
- Mağaza
- Genel aydınlatma

İlişkili renk sıcaklığı: 6000kelvin Nominal medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70 Armatür giriş gücü:70 w

Montaj ve kurulum

Neptün ışığı özel kaplamalar kullanılarak yüzeye kolayca monte edilebilir. Ve ayrıca lambanın tavanındaki eksenel montajdan sonra ayarlanabilir bir yükseklik ve montaj yüksekliği için de kullanılabilir.

Özllıkler: