

LED_ Endüstriyel aile	IP65	IK07			T ₂₅						
-----------------------	------	------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

30 watt gücünde kolye, 3300 lümen brometre ışık akımı ve alternatif 220-240 volt akım.

Teknik bilgiler

Eloksal alüminyum gövde ve polikarbonat kaplama malzemesi. - 25°C ila 50°C arasında değişen ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur. Renk sıcaklığı seçimi: 3000 kelvin. Işık performansı, montaj esnekliği ve uzunluk açısından kanıtlanmış aydınlatma armatürlerinde TL-D doğrudan değiştirme ile karşılaştırıldığında% 50'ye varan enerji tasarrufu. IP65 [toz girmesine karşı korumalı, jet geçirmez] geniş ışın açılı ışık dağılımı. Optik elemanlı difüzör görsel sağlar. Konfor tavana monte dirsek ve süspansiyon kancaları dahil; montaj, montaj braketlerinin ek vidası ile su geçirmez hale getirilebilir.





Boyutlar: 600 x 80 x 75 mm

Genel güç: 30 w

Işık akısı: 3300 lm

Aydınlatma verimliliği: 110 lm/w

Ağırlık: 1.1 kg



Uygulama

- Otopark
- Mağaza
- Genel aydınlatma

İlişkili renk sıcaklığı: 3000kelvin Nominal
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70
Armatür giriş gücü:30 w

Montaj ve kurulum

Neptün ışığı özel kaplamalar kullanılarak yüzeye kolayca monte edilebilir. Ve ayrıca lambanın tavanındaki eksenel montajdan sonra ayarlanabilir bir yükseklik ve montaj yüksekliği için de kullanılabilir.

Özellikler:

