

LED_ Endüstriyel aile	IP65	IK07			T <sub>a</sub> 25					
-----------------------	------	------	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

**30 watt gücünde kolye, 3300 lümen brometre ışık akımı ve alternatif 220-240 volt akım.**

### Teknik bilgiler

Eloksal alüminyum gövde ve polikarbonat kaplama malzemesi. - 25°C ila 50°C arasında değişen ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur. Renk sıcaklığı seçimi: 6000 kelvin. Işık performansı, montaj esnekliği ve uzunluk açısından kanıtlı aydınlatma armatürlerinde TL-D doğrudan değiştirme ile karşılaştırıldığında% 50'ye varan enerji tasarrufu. IP65 [toz girmesine karşı korumalı, jet geçirmez] geniş ışın açılı ışık dağılımı. Optik elemanlı difüzör görsel sağlar. Konfor tavana monte dirsek ve süspansiyon kancaları dahil; montaj, montaj braketlerinin ek vidası ile su geçirmez hale getirilebilir.





Boyutlar: 600 x 80 x 75 mm

Genel güç: 30 w

Işık akısı: 3300 lm

Aydınlatma verimliliği: 110 lm/w

Ağırlık: 1.1 kg



### Uygulama

- Otopark
- Mağaza
- Genel aydınlatma

İlişkili renk sıcaklığı: 6000kelvin Nominal  
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70  
Armatür giriş gücü:30 w

### Montaj ve kurulum

Neptün ışığı özel kaplamalar kullanılarak yüzeye kolayca monte edilebilir. Ve ayrıca lambanın tavanındaki eksenel montajdan sonra ayarlanabilir bir yükseklik ve montaj yüksekliği için de kullanılabilir.

Özellikler:

