

				T <sub>a</sub> 25	-		Ik۰.۸	IP۶۵	خانواده نقطه ای-دقیق-آبنما
--	--	--	--	-------------------	---	--	-------	------	----------------------------

خانواده چراغ‌های روکار و نقطه ای با توان ۳۶ وات، شار نوری ۳۶۰۰ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

## اطلاعات فنی

چراغ روکار روشنا با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (IP۶۵) و مقاومت در برابر ضربه (Ik۰.۸) مناسب برای فضاهای بیرونی جهت نور پردازی نمای ساختمان، پل ها و... می باشد. جنس بدنه چراغ آلومینیوم اکستروژ شده و پوشش چراغ شیشه سکوریت به ضخامت ۳ میلی متر می باشد. دمای رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین است. ضریب نمود رنگ  $CRI > ۸۰$  درجه ثبات رنگ (مک آدام) ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت می باشد.




ابعاد: ۱۱۰.۳ x ۶۴.۳ x ۳۳.۵ mm

توان کلی: ۳۶ W

شار نوری چراغ: ۳۶۰۰ lm

بهره وری نورپردازی: ۱۰۰ lm/w


وزن: ۳ kg



دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰ در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۳۶ وات



## کاربرد:

- پارکینگ
- فروشگاه
- روشنایی عمومی

## نصب و راه اندازی:

براکت آلومینیومی جهت نصب چراغ روی سطوح مختلف باید جداگانه سفارش داده شود.



قابلیت ها :