

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|---|--|-------|------|----------------------------|
| | | | | T _a 25 | - | | Ik۰.۸ | IP۶۵ | خانواده نقطه ای-دقیق-آینما |
|--|--|--|--|-------------------|---|--|-------|------|----------------------------|

خانواده چراغ‌های روکار و نقطه ای با توان ۱۱ وات، شار نوری ۱۰۸۹ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

اطلاعات فنی

چراغ روکار روشنا با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (IP۶۵) و مقاومت در برابر ضربه (Ik۰.۸) مناسب برای فضاهای بیرونی جهت نور پردازی نمای ساختمان، پل ها و... می باشد. جنس بدنه چراغ آلومینیوم اکسترود شده و پوشش چراغ شیشه سکوریت به ضخامت ۳ میلی متر می باشد. دمای رنگ نور ۳۰۰۰ کلوین است. ضریب نمود رنگ $CRI > 80$ درجه ثبات رنگ (مک آدام) ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت می باشد.




ابعاد: ۳۳.۵ x ۶۴.۳ x ۲۳.۰ mm

توان کلی: ۱۱ W

شار نوری چراغ: ۱۰۸۹ lm

بهره وری نورپردازی: ۱۰۰ lm/W



وزن: ۰.۹ kg



دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۲۰ در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۱۱ وات



کاربرد:

- پارکینگ
- فروشگاه
- روشنایی عمومی

نصب و راه اندازی:

براکت آلومینیومی جهت نصب چراغ روی سطوح مختلف باید جداگانه سفارش داده شود.



قابلیت ها: