

				T <sub>a</sub> 25	-		Ik۰.۸	IP۶۵	خانواده نقطه ای-دقیق-آینما
--	--	--	--	-------------------	---	--	-------	------	----------------------------

خانواده چراغ‌های روکار و نقطه‌ای با توان ۱۱ وات، شار نوری ۱۰۸۹ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۴۰-۲۲۰ ولت.

## اطلاعات فنی

چراغ روکار روشنا با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (IP۶۵) و مقاومت در برابر ضربه (Ik۰.۸) مناسب برای فضاهای بیرونی جهت نور پردازی نمای ساختمان، پل ها و... می‌باشد. جنس بدنه چراغ آلومینیوم اکسترود شده و پوشش چراغ شیشه سکوریت به ضخامت ۳ میلی متر می‌باشد. دمای رنگ نور ۴۰۰۰ کلوین است. ضریب نمود رنگ  $CRI > 80$  درجه ثبات رنگ (مک آدام) ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت می‌باشد.




ابعاد: ۳۳۰ x ۶۴.۳ x ۲۳.۵ mm

توان کلی: ۱۱ W

شار نوری چراغ: ۱۰۸۹ lm

بهره وری نورپردازی: ۱۰۰ lm/W



وزن: ۰.۹ kg



دمای رنگ: ۴۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۲۰ در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۱۱ وات



## کاربرد:

- پارکینگ
- فروشگاه
- روشنایی عمومی

## نصب و راه اندازی:

براکت آلومینیومی جهت نصب چراغ روی سطوح مختلف باید جداگانه سفارش داده شود.



قابلیت ها: