AREND

لی

۱۲PS۲۰۱۰۰۳

خانواده-نقطه ای-دفنی-آبنما	IP۶۵	IK۰۸	LED	-	T_a25				

خانواده چراغ‌های نقطه ای روکار با توان ۹ وات، شار روشنایی ۸۰۰ لومن و ولتاژ مستقیم ورودی ۲۴ ولت.

اطلاعات فنی

چراغ روکار لی با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار (درجه حفاظتی IP۶۵) و مقاومت در برابر ضربه (IK۰۸) مناسب برای فضای بیرونی و داخلی جهت نور پردازی نما می باشد. تنوع در بخش نورمختلف توسط لنز با جنس PMMA از دیگر ویژگی های این چراغ می‌باشد. بدنه چراغ از آلومینیوم اکسترود شده است. پوشش این چراغ از جنس شیشه ضد ضربه به ضخامت ۳ میلیمتر است. ضریب نمود رنگ CRI > ۸۰، ثبات رنگ نور (مک آدم) ۳و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت می‌باشد.

(بدنه های برنجی و استیل در صورت درخواست ارائه می‌شود).

ابعاد: Ø۱۰۲ x ۴۷ mm

توان کلی: ۹ w

شار نوری چراغ: ۸۰۰

بهره وری نورپردازی: ۹۱ lm/w

وزن: ۱.۵ kg





دمای رنگ: ۶۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید :۵۰۰۰۰ ساعت L۷۰ در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۹ وات

کاربرد:

- نورپردازی نما
- نورپردازی تزئینی

نصب و راه اندازی:

نصب روی زمین و دیوار با استفاده از پیچ و مهره‌های مخصوص انجام می‌شود.

قابلیت ها :