

# LEI MINI FL-TL 12PS203002


AREND

|               |      |      |     |   |                   |  |  |  |  |  |
|---------------|------|------|-----|---|-------------------|--|--|--|--|--|
| LED_SPOT aile | IP65 | IK08 | LED | - | T <sub>a</sub> 25 |  |  |  |  |  |
|---------------|------|------|-----|---|-------------------|--|--|--|--|--|

**3,5 watt, 318 lümen akı gücüne ve doğrudan 24 volt giriş akımına sahip dahili spot lambalar.**

## Teknik bilgiler

Armatür, çeşitli ışın açısı çeşitliliği olan (15, 30, 45, 60) integrated entegre bir PMMA optik lensi olan bir mini sel ışığı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. IP65, IK08. İç ve dış mekan uygulamaları için LED seçenekleri için 3,5w sıcak beyaz ve soğuk beyaz ışıklı sel aydınlatma armatürü. Dış DC, CC veya CV sürücü roustusturmak alüminyumdan yapılmış muhafazaları. Tüm LED'ler, renk tutarlılığını sağlamak için üç adımda bir MacAdam elipsin içerisinde renk sıcaklığı 4000K. (12v CV sürücü seçimi) Gövde malzemesi sert anodize alüminyumdur (çelik ve pirinç gövde kafaları malzemesi bir seçenektir)





Boyutlar: Ø 32 x 45 mm

Genel güç: 3.5 w

Işık akısı: 318 lm

Aydınlatma verimliliği: 91 lm/w

Ağırlık: 0.3 kg



## Uygulama

- Cephe aydınlatması
- Dekoratif aydınlatma

İlişkili renk sıcaklığı: 4000 kelvin Nominal  
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70  
Armatür giriş gücü:3.5 w

## Montaj ve kurulum

Özel cıvata ve somun kullanarak yere ve duvara montaj.

Özellikler:

