

LEI MINI UP-T 12PS205002


AREND

LED_SPOT aile	IP65	IK08	LED	T _a 25					
---------------	------	------	-----	-------------------	--	--	--	--	--

3,5 watt, 318 lümen akı gücüne ve doğrudan 24 volt giriş akımına sahip dahili spot lambalar.

Teknik bilgiler

Armatür, çeşitli ışın açısı çeşitliliği (15, 30, 45, 60) IP65, I08 ile entegre bir PMMA optik lens kullanarak birkaç ışın açısı çeşitliliğine sahip bir yukarı ışık olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. DC, CC veya CV sürücülü iç ve dış mekan uygulamaları için LED'ler, 3,5w (seçenekler için 1w - 5w), hafif beyaz ve soğuk beyaz seçenekleri ile hafif armatür. Alüminyumdan yapılmış sağlam luminarie gövdeleri. Tüm LED'ler, renk tutarlılığını sağlamak için üç adım MacAdam elipsi içerisindedir. İlişkili renk sıcaklığı: 4000 kelvin .(12v CV sürücü seçeneği) Gövde malzemesi sert eloksallı alüminyumdur. (Çelik ve pirinç malzeme kafaları bir seçenek)





Boyutlar: Ø55 x 45 mm

Genel güç: 3.5 w

Işık akısı: 318 lm

Aydınlatma verimliliği: 91 lm/w

Ağırlık: 0.35 kg



Uygulama

- Cephe aydınlatması
- Dekoratif aydınlatma

İlişkili renk sıcaklığı: 4000 kelvin Nominal
medyan faydalı ömür: 25 ° C'de 50000h L70
Armatür giriş gücü:3.5 w

Montaj ve kurulum

İç ve dış mekanlar, kablolama ve entegre aydınlatma ile basit kurulum için uygundur. Kesme çapları 100 mm'dir.

Özellikler:

